



TECHNISCHE DATEN LADESTATION/WALLBOX

- Attraktives Design und hohe Stoßfestigkeitsklasse (IK10)
- IP54 Schutzklasse
- DC-Fehlerstromerkennung
- Potentialfreier Schaltkontakt
- Ethernet-Anschluss, Modbus
- integriertes WLAN für zukünftige Anwendungen

Ladeleistung	bis zu 11 kW oder wahlweise bis zu 22 kW
Spannung	400 V AC, 3-phasig
Stromstärke	3 x max. 16A oder 32A
Anschlusstyp	TYPE 2
DC Fehlerstromerkennung (6mA)	Integriert
Autorisierung	Integrierter RFID Kartenleser (oder Sofort-Start)
Connectivity	Ethernet 10/100 Mbps, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Drive Green App
Komfortfunktionen	Potentialfreier Schaltkontakt (EIN/AUS Ladevorgang), Modbus RTU (RS485)
Gewicht	8,9 kg
Abmessungen	460 H x 315 B x 135 T (Angaben in mm und ohne Ladekabel)
IP-Schutzklasse	IP54
IK-Stoßfestigkeit	IK10
Material	PC Plastik, VA flammfest
Zertifizierungen	CE, IEC 61851-1 und -22, IEC 60950-1 und -22
RFID / NFC	ISO: 14443A/B und 15693 ISO/IEC: 18092 und 21481
Betriebstemperatur	-35° bis +55° C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%
Höhenlage	bis 4.000 m
Zubehör	Fest angebrachtes Ladekabel TYPE 2

